

90 H.O.

Motormodell (Farbe)	(a) E90HSL Weiß (b) E90HGL Graphit (c) E90HSX Weiß (d) E90HGX Graphit
Motortyp	V4 60° E-TEC-Direkteinspritzung
Bohrung x Hub in mm	91 x 66
Hubraum in ccm L	1726,17 L
Übersetzung (Schaftlänge)	(a)(b) 2,00:1 (c)(d) 2,25:1
Drehzahlbereich bei Vollgas	5.500-6.000 U/min
Gewicht in kg	(a)(b) 177 (c)(d) 184
Anlasser	Elektrisch
Bedienelemente	Mechanisch
Kraftstoffeinspritzung	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
Generatorleistung*	133 Ampere gesamt / 50 Ampere netto fest
Lenkung	Fernsteuerung (Ruderstockzubehör)
Trimmung	(a)(b) Trac-1 Power Trim und Tilt, (c)(d) FasTrak™ Power Trim und Tilt
Trimmbereich	-4° bis 17°
Tiltbereich	75°
Schaftlänge in Zoll	(a)(b) 20, (c)(d) 25
Schmierung	Gezielte Mehrpunktschmierung
Ölbehältervolumen in L	Ölbehälter von 6,8, 11,3 und 37,85 erhältlich als Zubehörteil
Empfohlenes Öl	Evinrude Johnson XD-100
Empfohlener Kraftstoff	87 Oktan
Gegenläufer	n. z.
Beschränkte Garantie	3 Jahre, nicht abwertend
Emissionsstandard	EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU



* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 133 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.